

Vom Profi für Profis
From one expert to another





RUD – Erfinder der modernen Schneekette

RUD PKW- und LKW-Ketten:
Die sichere Seite des Winters.

RUD – inventor of the modern snow chain

RUD car and truck chains:
The safe side of winter.





So sehen Sieger aus! What champions look like!

Carina Vogt

- Olympiasiegerin Skispringen Sotschi 2014
- Doppelweltmeisterin Nordische Skiweltmeisterschaft Falun 2015
- Doppelweltmeisterin Nordische Skiweltmeisterschaft Lathi 2017
- Olympic winner for ski jumping Sochi 2014
- Double-world champion at the Nordic Ski world challenge Falun 2015
- Double-world champion at the Nordic Ski world challenge Lathi 2017



RUD PKW- und SUV-Ketten | RUD chains for cars and SUVs

RUDcomfort CENTRAX

S./p. 6

RUDinnov8 HYBRID

S./p. 7

RUDmatic® CLASSIC

S./p. 8

RUDcompact® GRIP

S./p. 9

RUDcompact® easy2go

S./p. 10

RUDcompact® easytop

S./p. 11

RUDcomfort CENTRAX V

S./p. 12

RUDmatic® CLASSIC V

S./p. 13

RUDcompact® GRIP V

S./p. 14

RUD Profiketten | RUD snow chains for professional use

RUDmatic® MAXI

S./p. 18

RUDmatic® CLASSIC V

S./p. 19

Erlauprofi ARKTIK

S./p. 20

Erlauprofi ALLIGATOR PLUS

S./p. 21

RUDprofi® BISON

S./p. 22

RUDprofi® PROFIL- GREIFSTEG PRO

S./p. 23

RUDprofi® PROFIL- GREIFSTEG

S./p. 24

RUDprofi® SUPER- GREIFSTEG

S./p. 25

RUDprofi® GREIFSTEG

S./p. 26

RUDprofi® CARGO

S./p. 27

RUDprofi® ALLIGATOR

S./p. 28

RUDprofi® AGRAR DUO

S./p. 29

ROTOGRIP

S./p. 32-33

RUD Montagesysteme auf einen Blick

RUD fitting systems at a glance

RUD[®] AUTOMATIC

Comfort

RUDcomfort Montage

Am leichtesten und einfachsten aufzulegen: RUD CENTRAX Ketten. Alles im Blick. Keine Ketten-
teile auf der Radin-
nenseite.

RUDcomfort fitting

The simplest and easiest to fit: RUD CENTRAX chains. Everything at a glance. No parts of the chain on the inner side of the wheel.



RUD[®] INNOVATION

Intuitiv

RUDintuitiv Montage

Bedienungsfreundliche, innovative Schnellmontage durch die einzigartige Kombination von Textil und Metall.

RUDintuitive fitting

User-friendly, innovative quick fitting with the unique combination of textile and metal.



RUD[®] TRADITION

Matic

RUDmatic[®] Bügelmontage

Einfache Montage dank festem Federstahlbügel vor allem bei heckangetriebenen Fahrzeugen.

RUDmatic[®] hoop fitting

Easy fitting thanks to a strong spring-steel hoop. Especially easy to fit on rear-wheel drives.



RUD[®] EASY

Compact

RUDcompact[®] Seilmontage

Praktisch bei Frontantrieb: Die Compact-Montage. Einfach zusammenstecken und spannen.

RUDcompact[®] cable fitting

Practical for front-wheel drives: Compact fitting. Just connect. Easy to tighten.



Die richtige RUD Kette für Ihren Fahrzeugtyp

The right RUD chain for your type of vehicle

Montagesystem Fitting system	Modell Model	Freigängigkeit im Radhaus* Clearance inside the wheel housing*	Fahrzeugtyp Vehicle type	Standmontage Stationary fitting
<i>Comfort</i>	CENTRAX	0 mm		✓
<i>Intuitiv</i>	HYBRID	7 mm		
<i>Matic</i>	CLASSIC	14 mm		
<i>Compact</i>	GRIP	9 mm		✓
<i>Compact</i>	easy2go	9 mm		✓
<i>Compact</i>	easytop	9 mm		✓
<i>Comfort</i>	CENTRAX V	0 mm		✓
<i>Matic</i>	CLASSIC V	16 mm		
<i>Compact</i>	GRIP V	16 mm		✓



Mini und
Kleinwagen
Minis and
small cars



Mittelklasse
PKW
Mid-range
cars



Oberklasse
PKW
Top-range
cars



SUVs und
Allradfahrzeuge
SUVs and all-wheel
drive vehicles




Wohnmobile
Camper vans



Transporter
und Lieferwagen
Transporters and
delivery vans

***Freigängigkeit
Kette Radhaus
Innenseite**

*Body-to-tyre
clearance
inside the
wheel housing



RUDcomfort CENTRAX



Die automatische
Schneekette

The automatic
snow chain



RUD AUTOMATIC

Comfort Montagesystem Fitting

- **Freigängigkeit 0 mm**
- Alle Montageschritte von außen
- Nur Adapter vormontieren
- Montage der Kette ohne Werkzeug
- Sehr laufruhig durch umlaufenden Kettengürtel
- 3 mm Vierkant-Kettenglieder
- **Body-to-tyre clearance 0 mm**
- The chain is completely fitted from the outer side
- Simply mount the adapter first
- The chain can be fitted without any tools
- The continuous chain net provides a very smooth ride
- 3 mm square-section chain links


Als **CENTRAX V** mit extra verstärkten Kettengliedern für härteste Beanspruchung siehe Seite 12.
CENTRAX V with reinforced square-section chain links for heavy duty page 12.



RUDcomfort Montage
Am leichtesten und einfachsten aufzulegen: RUD CENTRAX Ketten. Alles im Blick. Keine Kettenteile auf der Radinnenseite.



RUDcomfort fitting
The simplest and easiest to fit: RUD CENTRAX Chains. Everything in view. No parts of the chain on the inner side of the wheel.



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	-				+
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	-				+
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	-				+
Eignung Schnee	Suitability on snow	-				+
Eignung Eis	Suitability on ice	-				+
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	-				+
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	-				+
Felgenschutz	Rim protection	-				+
Liefermenge pro Karton/Paar	Quantity delivered per box/pair	1				

Größentabelle Size table

Reifengrößen von 165/70-13 bis 295/30-22 erhältlich

13" ↑

Tyre sizes from 165/70-13 to 295/30-22 available

22" ↓

Mit 9 Größen alles abgedeckt!

With 9 sizes to cover everything

Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.

RUDinnov8 HYBRID



NEU! Jetzt mit innovativem Montagebügel

NEW! Now with innovative mounting bow



RUD INNOVATION

Intuitiv Montage Fitting


- **Freigängigkeit 7 mm**
 - Die perfekte Kombination aus Textil und Metall
 - Einfachste Intuitiv-Montage und Demontage
 - Platzsparend und leicht
 - Hervorragender Schutz von Leichtmetallfelgen
 - 3 mm Vierkant-Kettenglieder
 - Neues und innovatives Einstellungssystem
-
- **Body-to-tyre clearance 7 mm**
 - Perfect combination between textile and steel
 - Easy straight forward fitting and removal
 - Space-saving and light
 - Excellent protection for light alloy rims
 - 3 mm square-section chain links
 - New and innovative setup system



RUDintuitiv Montage
Bedienungsfreundliche, innovative Schnellmontage durch die einzigartige Kombination von Textil und Metall.



RUDintuitiv fitting
User-friendly, innovative quick fitting with the unique combination of textile and metal.



Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	-				+
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	-				+
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	-				+
Eignung Schnee	Suitability on snow	-				+
Eignung Eis	Suitability on ice	-				+
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	-				+
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	-				+
Felgenschutz	Rim protection	-				+
Liefermenge pro Karton/Paar Nur in 3er Karton-Einheiten lieferbar	Quantity delivered per box/pair Only available in boxes of three	3				

Größentabelle Size table	
Reifengrößen von 145/70-13 bis 225/45-18 erhältlich	13"
Tyre sizes from 145/70-13 to 225/45-18 available	18"
Mit 13 Größen alles abgedeckt! With 13 sizes to cover everything	

RUDmatic® CLASSIC



**Klassische Komfortbügelkette
für schnelle Montage und Demontage
bei engen Radkästen**

**Classic comfort hoop chain
for quick fitting and removal
under low-clearance wheel housings**



RUD® TRADITION

Matic Bügelmontage Hoop fitting

- **Freigängigkeit 14 mm**
- Hervorragend geeignet für Heck- und Frontantrieb
- 4 mm runde Kettenglieder mit Keilglied
- Integrierter Felgenschutz
- **Body-to-tyre clearance 14 mm**
- Ideal for both front and rear-wheel drive
- 4 mm round chain links with wedge-shaped link
- Integrated rim protection

Als **CLASSIC V** mit extra verstärkten Kettengliedern für härteste Beanspruchung siehe Seite 13.


CLASSIC V with reinforced square-section chain links for heavy duty page 13.



RUDmatic® Bügelmontage
Einfache Montage dank festem Federstahlbügel vor allem bei heckangetriebenen Fahrzeugen.



RUDmatic® hoop fitting
Easy fitting thanks to a strong spring-steel hoop. Especially easy to fit on rear-wheel drives.



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	- +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	- +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	- +
Eignung Schnee	Suitability on snow	- +
Eignung Eis	Suitability on ice	- +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	- +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	- +
Felgenschutz	Rim protection	- +
Liefermenge pro Karton/Paar	Quantity delivered per box/pair	1

Größentabelle Size table	
Reifengrößen von 145/80-12 bis 215/45-20 erhältlich	12"
Tyre sizes from 145/80-12 to 215/45-20 available	20"
Mit 20 Größen alles abgedeckt! With 20 sizes to cover everything	

Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.

RUDcompact® GRIP



Praktisch und robust

Practical and robust



RUD EASY

Compact Seilmontage Cable fitting

- **Freigängigkeit 9 mm**
 - Hervorragend geeignet für Frontantrieb, auch für Heckantrieb
 - Spurkreuze in Schrägspurkonfiguration
 - 3 mm Vierkant-Kettenglieder
 - Mit Felgenschutz
-
- **Body-to-tyre clearance 9 mm**
 - Ideal for front and rear-wheel drives
 - Diagonal configuration track pattern
 - 3 mm square-section chain links
 - With rim protection

Als **GRIP V** mit extra verstärkten Kettengliedern für härteste Beanspruchung siehe Seite 14.
GRIP V with reinforced square-section chain links for heavy duty page 14.



RUDcompact® Seilmontage
Praktisch bei Frontantrieb:
Die Compact-Montage.
Einfach zusammenhängen
und spannen.



RUDcompact® cable fitting
Practical for front-wheel drive:
Compact fitting.
Just connect. Easy to tighten.



Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	- - - - +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	- - - - +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	- - - - +
Eignung Schnee	Suitability on snow	- - - - +
Eignung Eis	Suitability on ice	- - - - +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	- - - - +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	- - - - +
Felgenschutz	Rim protection	- - - - +
Liefermenge pro Karton/Pair Nur in 3er Karton-Einheiten lieferbar	Quantity delivered per box/pair Only available in boxes of three	3

Größentabelle Size table

Reifengrößen von
135/80-12 bis
195/55-20 erhältlich

Tyre sizes from
135/80-12 to
195/55-20 available

12"
↑
↓
20"

**Mit 13 Größen alles
abgedeckt!**

With 13 sizes to cover everything

RUDcompact® easy2go



SELBSTSPANNEND

SELF TENSIONING

**Mit patentierter
Spannvorrichtung**


**With patented permanent
tensioning device**



RUD® EASY

Compact Seilmontage Cable fitting

- **Freigängigkeit 9 mm**
- Spurkreuz für gute Traktion und hohe Verschleißbeständigkeit
- Spurkreuze in Schrägspurkonfiguration
- 3 mm Vierkant-Kettenglieder
- Integrierter Felgenschutz
- **Body-to-tyre clearance 9 mm**
- Track pattern for good traction and high durability
- Diagonal configuration track pattern
- 3 mm square-section chain links
- Integrated rim protection



RUDcompact® Seilmontage
Praktisch bei Frontantrieb:
Die Compact-Montage.
Einfach zusammenstecken
und losfahren.

RUDcompact® cable fitting
Practical for front-wheel drive:
Compact fitting.
Just connect and start driving.



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	- - - - +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	- - - - +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	- - - - +
Eignung Schnee	Suitability on snow	- - - - +
Eignung Eis	Suitability on ice	- - - - +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	- - - - +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	- - - - +
Felgenschutz	Rim protection	- - - - +
Liefermenge pro Karton/Pair Nur in 3er Karton-Einheiten lieferbar	Quantity delivered per box/pair Only available in boxes of three	3

Größentabelle Size table	
Reifengrößen von 165/80-13 bis 195/55-20 erhältlich	13"
Tyre sizes from 165/80-13 to 195/55-20 available	20"
Mit 10 Größen alles abgedeckt! With 10 sizes to cover everything	

Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.

RUDcompact® easytop



SELBSTSPANNEND

SELF TENSIONING

**Mit patentierter
Spannvorrichtung**

**With patented permanent
tensioning device**



RUD® EASY

Compact Seilmontage Cable fitting

- **9 mm Freigängigkeit an Reifenflanke und Lauffläche**
 - Bestens geeignet für engste Radhausverhältnisse
 - Selbstspannend mit automatischer Spannratsche
 - Nach Montage kein Anhalten und Nachspannen mehr nötig
 - Integrierter Felgenschutz
 - 3 mm Vierkant-Kettenglieder
 - Kompakte und hochwertige Verpackung
 - Keine extra Spannkette
- **9 mm clearance on tyre sidewall and tyre tread**
 - Perfectly suitable for tight wheel case
 - Self-tensioning with automatic tension ratchet
 - No stopping and re-tensioning after fitting
 - Integrated rim protection
 - 3 mm square-section chain links
 - Compact and high quality package
 - No separate tensioning chain



RUDcompact® Seilmontage

Die Compact-Montage ermöglicht durch die automatische Spannratsche, dass nach der Montage kein Anhalten und Nachspannen mehr nötig ist.

RUDcompact® cable fitting

The tension ratchet enables automatic self-tensioning without stopping and re-tensioning after fitting.



Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	- [] [] [] +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	- [] [] [] +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	- [] [] [] +
Eignung Schnee	Suitability on snow	- [] [] [] +
Eignung Eis	Suitability on ice	- [] [] [] +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	- [] [] [] +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	- [] [] [] +
Felgenschutz	Rim protection	- [] [] [] +
Liefermenge pro Karton/Pair Nur in 3er Karton-Einheiten lieferbar	Quantity delivered per box/pair Only available in boxes of three	3

Größentabelle Size table

Reifengrößen von
145/80-12 bis
195/55-20 erhältlich

Tyre sizes from
145/80-12 to
195/55-20 available

12"

20"

**Mit 15 Größen alles
abgedeckt!**

With 15 sizes to cover everything

RUDcomfort CENTRAX V



Kein Griff hinters Rad
– die automatische
Schneekette

No need to reach behind
the wheel – the automatic
snow chain



RUD AUTOMATIC

Comfort Montagesystem Fitting

- **Freigängigkeit 0 mm**
- Alle Montageschritte von außen
- Nur Adapter vormontieren
- Montage der Kette ohne Werkzeug
- Sehr laufruhig durch umlaufenden Kettengürtel
- 4 mm runde Kettenglieder
- **Body-to-tyre clearance 0 mm**
- The chain is completely fitted from the outer side
- Simply mount the adapter first
- The chain can be fitted without any tools
- The continuous chain net provides a very smooth ride
- 4 mm round chain links



RUDcomfort-Montage
Am leichtesten und einfachsten
aufzulegen: RUD CENTRAX Ketten.
Alles im Blick. Keine Kettenteile
auf der Radinnenseite.



RUDcomfort fitting
The simplest and easiest to fit:
RUD CENTRAX Chains.
Everything in view.
No parts of the chain on the
inner side of the wheel.



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	-				+
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	-				+
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	-				+
Eignung Schnee	Suitability on snow	-				+
Eignung Eis	Suitability on ice	-				+
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	-				+
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	-				+
Felgenschutz	Rim protection	-				+
Liefermenge pro Karton/Pair	Quantity delivered per box/pair	1				

Größentabelle Size table

Reifengrößen von
215/80-15 bis
295/30-22 erhältlich

Tyre sizes from
215/80-15 to
295/30-22 available

15"
↑
↓
22"

**Mit 7 Größen alles
abgedeckt!**
With 7 sizes to cover everything

Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.

RUDmatic® CLASSIC V



Mit verstärkten Vierkant-Kettengliedern für hohe Beanspruchung

With reinforced square-section chain links for heavy duty



RUD® TRADITION

Matic Bügelmontage Hoop fitting

- Freigängigkeit ab 16 mm
- Hervorragend geeignet für Heck- und Frontantrieb
- Ab 4,5 mm Vierkant-Kettenglieder
- Body-to-tyre clearance from 16 mm
- Ideal for both front and rear-wheel drive
- From 4,5 mm square-shaped chain links



RUDmatic® Bügelmontage
Einfache Montage dank festem Federstahlbügel vor allem bei heckangetriebenen Fahrzeugen.



RUDmatic® hoop fitting
Easy fitting thanks to a strong springsteel hoop. Especially easy to fit on rearwheel drives.



Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ +
Eignung Schnee	Suitability on snow	- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ +
Eignung Eis	Suitability on ice	- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ +
Felgenschutz	Rim protection	- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ +
Liefermenge pro Karton/Paar	Quantity delivered per box/pair	1

Größentabelle Size table	
Reifengrößen von 195/75-14 bis 11 R24,5 erhältlich	14" ↑
Tyre sizes from 195/75-14 to 11 R24,5 available	↓ 24,5"
Mit 27 Größen alles abgedeckt ! With 27 sizes to cover everything	

RUDcompact® GRIP V



Praktisch und robust

Practical and robust



RUD EASY

Compact Seilmontage Cable fitting

- **Freigängigkeit 16 mm**
- Hervorragend geeignet für Frontantrieb, auch für Heckantrieb
- 4,5 mm Vierkant-Kettenglieder
- **Body-to-tyre clearance 16 mm**
- Ideal for both front and rear-wheel drive
- 4,5 mm square-section chain links



RUDcompact® Seilmontage
Praktisch bei Frontantrieb:
Die Compact-Montage.
Einfach zusammenhängen
und spannen.



RUDcompact® cable fitting
Practical for front-wheel drives:
Compact fitting.
Just connect. Easy to tighten.



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ +
Eignung Schnee	Suitability on snow	- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ +
Eignung Eis	Suitability on ice	- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ +
Felgenschutz	Rim protection	- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ +
Liefermenge pro Karton/Paar	Quantity delivered per box/pair	1

Größentabelle Size table

Reifengrößen von
7,50 R10 bis
275/40-22 erhältlich

Tyre sizes from
7,50 R10 to
275/40-22 available

10"
↑
↓
22"

**Mit 10 Größen alles
abgedeckt!**
With 10 sizes to cover everything

Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.



**Schuhketten aus Edelstahl mit
greifstark profilierten Kettengliedern**
Shoe chains made from stainless steel
with profiled chain links for exceptional grip

Unser komplettes Schuhkettenprogramm
finden Sie unter www.rud.com


Get our shoe chain program here: www.rud.com



BERGSTEIGER



WALK



ALPIN



QUICKSTEP

Profiketten von RUD – bewährte Technik für optimale Traktion

RUD snow chains for professional use – approved technology for best traction



Vom Profi für Profis

Mit dem Profiketten-Programm von RUD verschaffen wir Ihren Lastwägen, Bussen, Winterdienstfahrzeugen uvm. ein sicheres Arbeiten auf Schnee und Eis.

From one expert to another

With the help of RUD snow chains for professional use, we provide safe working in snow and ice for lorries, buses and winter road maintenance vehicles.



RUD Produktprogramm und Montagesysteme

RUD product range and fitting systems

STEG-RING	PROFILGREIFSTEG	SUPERGREIFSTEG	GREIFSTEG	VIERKANTPROFIL
				
Kette mit Steg-Greifelementen für „höchste“ Traktion und Beanspruchung bei Schneeräumung und im Forst – für schweres Gerät empfohlen. Chain with link grip elements for the highest traction and heavy duty snow clearance and forestry work – recommended for heavy vehicles.	Kette mit speziell entwickeltem Profilsteg, für „überdurchschnittliche“ Traktion und Beanspruchung bei Schneeräumung (Kommunalfahrzeuge), auch im Forst, für schweres Gerät, Traktoren und LKW empfohlen. Chains with specially developed profiled grip links for above average traction and heavy duty snow clearance (public utility vehicles) and forestry work – recommended for tractors and trucks.	Wendbare Kette mit „neu“ verstärktem, buggeschweißten Greifsteg, für „maximale“ Traktion und Beanspruchung bei Schneeräumung und Forstarbeit. Verfügbar auch für mittleres und leichtes Gerät (z.B. LKW, Transporter und Busse). Reversible chain with „new“, reinforced, crown-welded grip links for maximum traction and heavy duty snow clearance and forestry work. Available also for light and medium vehicles (e.g. trucks, transporters and buses).	Wendbare Kette mit „neu“ verstärktem, buggeschweißten Greifsteg für „kraftvolle“ Traktion und Beanspruchung bei Steigungen, Passfahrten, im Wald – für mittleres und leichtes Gerät z.B. 4x4, Transporter, Kommunalfahrzeuge. Auch als Zwillingskette ausgeführt. Reversible chain with „new“, reinforced, crown-welded grip links for powerful traction on demanding steep gradients, steep gradients, mountain passes and in the forest – for light and medium vehicles (e.g. 4x4s, transporters and public utility vehicles). Also available as twin chain.	Wendbare Kette mit Vierkantgliedern für „gute“ Traktion. Geeignet für vielseitige Einsätze bei Schneeräumung, im Forst, für Gabelstapler – für mittleres und leichtes Gerät besonders zu empfehlen. Reversible chain with square links for „good“ traction. Suitable for a wide range of applications, such as snow clearance, forest work, fork-lift trucks – especially recommended for light and medium vehicles.

RUDmatic® Bügelmontage Hoop chain system

RUDmatic® Bügelmontage

Viel Komfort bei wenig Platz dank festem Federstahlbügel: Die Matic-Montage ohne Griff in den Radkasten.

RUDmatic® hoop chain system

The spring-steel, inner hoop makes fitting easy, even when space is limited: Matic fitting – no need to reach into the wheel housing. Ideal for rear-wheel drive.



RUDprofi® Verschlusssystem Locking system

RUDprofi® Verschlusssystem

Von Profis für Profis: Die Profi-Montage. Weltweit bewährt und perfektioniert für harte Wintereinsätze.

RUDprofi® locking system

Made by professional for professionals: The profi fitting. Worldwide approved and perfected for use in tough winter conditions.



ROTOGRIP® Fahrzeugintegration Vehicle-mounted

ROTOGRIP® Fahrzeugintegration

Die automatische Sicherheit auf Knopfdruck. Einfache und zeitsparende Montage.

ROTOGRIP® vehicle-mounted

Automatic safety at the press of a button! Easy, time saving fitting.



Powerful traction for trucks and buses



- **Freigängigkeit 22 mm**
- Wendbares, dichtes Laufnetz
- Federstahlbügelkette für nahezu automatische Montage und Demontage
- Zweifarbige Spannkette für optimierte Montagekontrolle
- 5 mm runde Kettenglieder mit Greifstegelementen

- **Body-to-tyre clearance 22 mm**
- Reversible, dense chain mesh
- Spring steel hoop chain for virtually automatic fitting and removal
- Two-colour tensioning chain for optimally controlled fitting
- 5 mm round chain links with additional traction elements



Viel Komfort bei wenig Platz dank festem Federstahlbügel:
Die Matic-Montage ohne Griff in den Radkasten.
Ideal für Heckantrieb.



RUDmatic® hoop chain system
The spring-steel, inner hoop makes fitting easy, even when space is limited: Matic fitting – no need to reach into the wheel housing. Ideal for rear-wheel drive.



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	-				+
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	-				+
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	-				+
Eignung Busse	Suitable for buses	-				+
Eignung Schneerräumung	Suitable for snow clearance	-				+
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	-				+

Größentabelle Size table	
Reifengrößen von 215/80-14 bis 11 R24,5 erhältlich	14"  24,5"
Mit 24 Größen alles abgedeckt ! With 24 sizes to cover everything	

Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.

RUDmatic® CLASSIC V



Mit verstärkten Vierkant-Kettengliedern für hohe Beanspruchung

With reinforced square-shaped chain links for heavy duty



Matic Bügelmontage Hoop fitting

- Freigängigkeit ab 16 mm
- Hervorragend geeignet für Heck- und Frontantrieb
- Ab 4,5 mm Vierkant-Kettenglieder

- Body-to-tyre clearance from 16 mm
- Ideal for both front and rear-wheel drive
- From 4,5 mm square-shaped chain links



RUDmatic® Bügelmontage
Viel Komfort bei wenig Platz dank festem Federstahlbügel:
Die Matic-Montage ohne Griff in den Radkasten.
Ideal für Heckantrieb.



RUDmatic® hoop chain system
The spring-steel, inner hoop makes fitting easy, even when space is limited: Matic fitting – no need to reach into the wheel housing.
Ideal for rear-wheel drive.



Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	-				+
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	-				+
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	-				+
Eignung Busse	Suitable for buses	-				+
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	-				+
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	-				+

Größentabelle Size table

Reifengrößen von
195/75-14 bis
11 R24,5 erhältlich

Tyre sizes from
195/75-14 to
11 R24,5 available

14"

24,5"

Mit 27 Größen alles
abgedeckt!

With 27 sizes to cover everything

Erlauprofi ARKTIK



Die traktionsstarke
Wabenkette für
Schneeräumung


The high-traction
honeycomb chain
for snow clearance



Erlauprofi Verschlusssystem Locking system

- Das **Non-plus-ultra** in der Traktion
- Besonders laufruhig
- Hohe Laufleistung und Lebensdauer
- Extrem dichtes, wabenförmiges Laufnetz im Steg-Ring-System
- Lückenlos geschlossenes Laufnetz
- This link-ring system provides the **ultimate** traction
- Especially quiet running
- High mileage and service life
- Extremely dense, honeycomb chain mesh with link-ring system
- Continuous closed chain mesh

Nutzhöhe 11 mm
Effective link height 11 mm



Extrem traktionsstarke
Winkelstege
Extremely high-traction
angle links

Ø 8 mm



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	-				+
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	-				+
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	-				+
Eignung Busse	Suitable for buses	-				+
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	-				+
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	-				+



Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.

Erlauprofi ALLIGATOR PLUS



**Einzigartige Traktion
für Schneerräumung
und Forstarbeit**


**Unequalled traction
for snow clearance
and forestry work**



Erlauprofi Verschlusssystem Locking system

- Höchste Traktion durch Steg-Ring-Systeme
- Hohe Laufleistung/Lebensdauer
- Spursicher und laufruhig
- Gute Selbstreinigung
- Laufnetz im Steg-Ring-System
- Lückenlos geschlossenes Laufnetz
- Link-ring system provides the highest traction
- High mileage and long service life
- Sure-footed and smooth running
- Good self-cleaning
- Chain mesh with link-ring system
- Continuous, closed chain mesh

Nutzhöhe 11 mm
Effective link height 11 mm



**Extrem traktionsstarke
Winkelstege**
Extremely high-traction
angle links



Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	-					+
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	-					+
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	-					+
Eignung Busse	Suitable for buses	-					+
Eignung Schneerräumung	Suitable for snow clearance	-					+
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	-					+



High-endurance runner for the most difficult terrain and snow clearing service



- Besonders traktionsstarke Hochleistungskette
- Sehr dichtes Laufnetz für beste Griffigkeit
- Extrem verschleißfest und bruchzäh
- Beidseitig nutzbares Laufnetz
- Mangan-Chrom-Nickel legierter Stahl
- Sehr dichtes Laufnetz – in Doppellaufnetzkonfiguration
- In Drahtstärke 9 und 11 mm erhältlich
- Lückenlos geschlossenes Laufnetz
- Ab Drahtstärke 11 mm ist das Laufnetz in der Seitenkette eingeschweißt

- Heavy-duty chain with especially high traction
- Very dense chain mesh for maximum grip
- Extremely resistant to wear and fracture
- Reversible chain mesh
- Manganese-chrome-nickel alloy steel
- Very dense, double chain mesh configuration
- Available in 9 and 11 mm wire diameters
- Continuous, closed chain mesh
- In wire diameter 11 mm chain mesh welded into side chain



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	
Eignung Busse	Suitable for buses	
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	

RUDprofi® PROFILGREIFSTEG PRO



**Für schwerstes
Gelände und extremen
Winterdienst**

**For difficult
terrain and extreme
snow clearing service**



RUDprofi® Verschlussystem Locking system

- Besonders traktionsstarke Hochleistungskette
- Sehr dichtes Laufnetz für größtmögliche Griffigkeit
- Extrem verschleißfest und bruchzäh
- Speziell entwickelte Profilgreifstege für maximale Traktion
- Überdurchschnittliche Lebensdauer
- Mangan-Chrom-Nickel legierter Stahl
- Lückenlos geschlossenes Laufnetz
- Particularly strong heavy-duty chain
- Very dense chain mesh for the highest possible traction
- Extremely resistant to wear and fracture
- Specially developed profile grip links for maximum traction
- Longer than average service life
- Manganese-chrome-nickel alloy steel
- Continuous, closed chain mesh



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	-				+
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	-				+
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	-				+
Eignung Busse	Suitable for buses	-				+
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	-				+
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	-				+



Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.

RUDprofi® PROFILGREIFSTEG



Für schweres und
tiefes Gelände im
Wald oder Schnee

For deep, difficult
forest terrain
or snow conditions



RUDprofi® Verschlussystem Locking system

- Wirtschaftliche Hochleistungskette
- Dichtes Wechselfur-Laufnetz für größtmögliche Griffigkeit
- Extrem verschleißfest und bruchzäh
- Speziell entwickelte Profilgreifsteg für maximale Traktion
- Überdurchschnittliche Lebensdauer
- Mangan-Chrom-Nickel legierter Stahl
- Lückenlos geschlossenes Laufnetz
- Economical heavy-duty chain
- Dense, alternating track chain mesh for the highest possible traction
- Extremely resistant to wear and fracture
- Specially developed profile grip links for maximum traction
- Longer than average service life
- Manganese-chrome-nickel alloy steel
- Continuous, closed chain mesh



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	-				+
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	-				+
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	-				+
Eignung Busse	Suitable for buses	-				+
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	-				+
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	-				+



Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.

RUDprofi® SUPERGREIFSTEG



**Kraftvolle Traktion
bei Schneedecken
und blankem Eis**

**Powerful traction
on snow coverings
and ice**



RUDprofi® Verschlussystem Locking system

- Durchgehendes Laufnetz für höchste Griffigkeit und Laufleistung
- Beidseitig nutzbares Laufnetz
- Mangan-Chrom-Nickel legierter Feinkorn-Edelstahl
- Lückenlos geschlossenes Laufnetz
- Continuous chain mesh for maximum traction and high mileage
- Reversible chain mesh
- Fine-grain, high-grade, manganese-chrome-nickel alloy steel
- Continuous, closed chain mesh



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	-					+
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	-					+
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	-					+
Eignung Busse	Suitable for buses	-					+
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	-					+
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	-					+



Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.

RUDprofi® GREIFSTEG



**Intelligente Kettentechnik
gegen winterliche Gefahren,
als Einzel- oder Zwillingskette**

**Intelligent chain engineering to
combat winter hazards.
Available as single or twin chain**



RUDprofi® Spurkreuzkette Diamond pattern chain

- Spurkreuzkette ohne Verschluss auf der Lauffläche
- Zusätzliche Greifstege steigern die Traktion
- Wirtschaftlich durch wendbares Laufnetz
- Buggeschweißte, bewegliche Greifstege
- Chrom-Mangan-Nickel legierter Feinkorn-Edelstahl
- Als Zwillingskette besonders geeignet
- Diamond pattern chain without connector on the tyre tread
- Additional grip links increase traction
- Economical due to reversible chain mesh
- Crown-welded, movable grip links
- Fine-grain, high-grade manganese-chrome-nickel alloy steel
- Particularly suitable as twin chain



Auch als Zwillingskette erhältlich.
Also available as twin chain.



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	-				+
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	-				+
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	-				+
Eignung Busse	Suitable for buses	-				+
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	-				+
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	-				+



Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.

RUDprofi® CARGO



Langlebige Kette für normale und mittelschwere Einsätze, als Einzel- oder Zwillingskette

**Long-life chain for normal and moderately heavy use.
Available as single or twin chain**



RUDprofi® Spurkreuzkette Diamond pattern chain

- Hält auch härtere Belastung aus
- Wendbares Laufnetz
- Greifstarke Vierkantglieder
- Einfache, leichte Montage/Demontage
- Lange Lebensdauer
- Hohe Bruchsicherheit
- Edelstahl, verschleißfest gehärtet
- Griffiges Laufnetz mit Spurkreuzen ohne Verschluss auf Lauffläche
- Also stands up to heavier use
- Reversible chain mesh
- High-grip, square links
- Simple and easy to fit and remove
- Long service life
- High-grade steel, hardened for greater wear-resistance
- High-grip, diamond pattern chain mesh without connector on the tyre tread



Auch als Zwillingskette erhältlich.
Also available as twin chain.



Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	-				+
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	-				+
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	-				+
Eignung Busse	Suitable for buses	-				+
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	-				+
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	-				+



RUDprofi® ALLIGATOR



**Für Schneeräumung
und Forstarbeit**

**For snow clearance
and forestry work**



RUDprofi® Verschlusssystem Locking system

- Greifstarke Vierkantglieder
- Besonders laufruhig
- Wendbares Laufnetz
- Edelstahl, verschleißfest gehärtet
- In Drahtstärke 8,5 bis 10,5 mm ist das Laufnetz in der Seitenkette eingeschweißt
- Lückenlos geschlossenes Laufnetz
- High-grip, square links
- Especially quiet running
- Reversible chain mesh
- High-grade steel, hardened for greater wear-resistance
- In wire diameter from 8,5 to 10,5 mm chain mesh welded into side chain
- Continuous, closed chain mesh



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	-					+
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	-					+
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	-					+
Eignung Busse	Suitable for buses	-					+
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	-					+
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	-					+



Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.

Special chain for agricultural usage



- Zusätzliche Greifstege
- Wendbar – erhöht die Lebensdauer
- Spursicher
- Edelstahl, verschleißfest gehärtet
- Laufnetz in Rechteckkonfiguration

- Additional grip links
- Reversible – increases the service life
- Sure-footed
- High-grade steel, hardened for greater wear-resistance
- Chain mesh with rectangular configuration



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	
Eignung Busse	Suitable for buses	
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	

Gebrauchshinweise und technische Anwendungen

Instructions for use and technical information

Wichtige Informationen Important information

Den Reifenbezeichnungen liegen die am Tag der Herstellung gültigen Normmaße und Normfelgen nach ETRTO (Europäische Norm) zugrunde. Bei runderneuerten Reifen sowie bei Zwillingsrädern mit nicht serienmäßigen Reifenmittenabständen ist die Paßfähigkeit daher nicht immer gewährleistet. Beachten Sie bitte beim Kauf die Empfehlungen Ihres Fahrzeugherstellers über die Verwendung von Schneeketten, die in den Betriebsanleitungen enthalten sind. Sondervorschriften des Fahrzeugherstellers sind zu beachten. Für Reifen von Erdbewegungsmaschinen (EM-Reifen) gibt es unterschiedliche Profilhöhen der Lauffläche (L2, L3, L4, L5). Daher ist unbedingt die Profilbezeichnung bekanntzugeben. Im Zweifel bitten wir um Nennung der Reifendimensionen: Durchmesser und Reifenbreite.

Dieser Katalog enthält die Kettentypen und -größen der gängigsten Reifendimensionen. Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage. Bitte teilen Sie uns Reifen-dimension und Herstellerfirma mit.


Zur Sicherheit teilen Sie uns noch die genauen Reifenabmessungen mit:

Reifendurchmesser und -breite (D+B). Für Fahrzeuge mit „engen“ Abständen zwischen Reifen und Radhaus die Maße F und H zusätzlich. Bei Zwillingsreifen bitte auch das Maß R angeben.

Kleinste Abstände: F = _____

H = _____

R = _____



The tyre sizes are based on the standard dimensions and standard wheel rims as specified under ETRTO (European standard) at the time of manufacture. Therefore a correct fit cannot always be guaranteed for retreaded tyres and twin tyres with a non-standard spacing. When making a purchase, please follow your vehicle manufacturer's recommendations concerning the use of snow chains, which you will find in the instruction manuals. Please follow the specific instructions of the vehicle manufacturer. There is a range of different tread depths for earth-moving machines (EM tyres) (L2, L3, L4, L5).

Therefore it is essential to state the tread designation. If in doubt, please state the tyre dimensions: diameter and width of the tyre. This catalogue contains chain types and sizes which fit the most common tyre sizes. Sizes not stated here are available on request. Please tell us the tyre size and manufacturer.

To be sure, please also tell us the exact dimensions of the tyre:

Diameter and width of tyre (D+W). For vehicles with „low“ clearances between tyres and wheel housings, we also need the dimensions F and H.

For twin-tyres, please also state dimension R.

Minimum clearances: F = _____

H = _____

R = _____

Bekettungshinweis

Chain fitting instructions




Fig. 1: Bei LKW's muss immer die angetriebene Achse bekettet werden. Bei Zugmaschinen bzw. Anhängern soll außerdem die vorletzte Achse bekettet werden. Bei Berg-/Talfahrten sollen zusätzlich die Achsen laut Fig. 2 bekettet werden.

Figure 1: The wheels on the drive axle of a truck must always be fitted with chains. On tractors and tractor trucks with trailers, the wheels on the next to last axle are also to be fitted with chains. On routes involving driving up and down hills, the wheels on the axles marked in figure 2 are also to be fitted with chains.



ROTOGRIP[®] COMPACT SOLUTION

Automatische Sicherheit auf Knopfdruck
Automatic safety at the flip of a switch



Die flexibel nutzbare Schleuderkette –
bei winterlichen Straßenverhältnissen –
bequem und schnell per Knopfdruck
vom Fahrerhaus zuschaltbar.

Effektive Gleitschutteinrichtung –
bereits bei Schrittgeschwindigkeit wirksam.

The versatile automatic chain –
quickly and easily brought into operation
at the flick of a switch from driver's cab
when winter road conditions turn hazardous.

Effective anti-skid device – takes effect even at slow speeds.

Zuschaltbarer Kettenkreisel

Kettenrad mit 15- oder 18-Vierkant-Kettensträngen

Driver operated chain wheel

Chain wheel with 15- or 18 chain strands



ROTOGRIP®

Automatische
Sicherheit auf
Knopfdruck

Automatic safety
at the flip of a
switch

ROTOGRIP® CS Compact Solution

Das innovative Ergebnis
einer konsequenten
Weiterentwicklung
bestehender ROTOGRIP-
Systeme

The innovative result of
systematic improvements
of the existing
ROTOGRIP-systems

ROTOGRIP® Fahrzeugintegration Vehicle-mounted

- Die Spreiz-Wirkung der Federn begünstigt ein frühes, bereits bei Schrittgeschwindigkeit effizientes Ausschleudern der Kettenstränge
- Wie ein Kettenteppich gelangen die Kettenstränge unter den Reifen
- Extrem ruckfreier Lauf – wirkt ausgleichend und schont Kettenrad, System und Reifen
- Äußerst griffig bei vereister Fahrbahn
- The action of the springs spreads the chains out efficiently, even at a slow speed
- The chain strands pass under the tyres like a "chain carpet"
- Vibration-free operation, which ensures smooth action, and lengthens the service life of both chain wheels, system and tyre
- Superior grip, even on icy roads

Fields of application:

- Road haulage
- Supply and distribution vehicles
- Municipal vehicles
- Fire services
- Vehicles carrying hazardous goods
- Rescue vehicles
- Buses
- Public transport vehicles

Einsatzgebiete:

- Speditionen
- Versorgungs- und Verteilerfahrzeuge
- Kommunalbereich
- Feuerwehren
- ADR Fahrzeuge
- Rettungswagen
- Busse
- Öffentliche Verkehrsmittel



ROTOGRIP® Fahrzeugintegration Vehicle-mounted

- Einfache, zeitsparende Montage
- Minimale Wartung
- Flachbauende Elemente mit fahrzeugspezifischen Adapterteilen
- Großer Schwenkwinkel für ein Maximum an Anbaumöglichkeiten
- Kompaktes Schwenkgehäuse aus Schmiedestahl mit patentierter Antriebstechnik
- Elastischer Anschlagpuffer
- Doppelt wirksamer Zylinder, pneumatisch angesteuert
- Kettenräder unterschiedlicher Bauart sorgen für Traktion
- Simple, time-saving fittings
- Low maintenance
- Low-profile systems with vehicle-specific adapters
- Extended swivel range to maximize fitting options
- Compact, forged-steel swivel housing, with patented drive mechanism
- Pneumatically driven double-action cylinder
- Traction is provided by a range of chain wheels



ROTOGRIP® CS

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	
Eignung Busse	Suitable for buses	
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	



Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.

ROTOGRIP® CV Classic Version

Der Klassiker unter den
ROTOGRIP-Systemen

The classic
ROTOGRIP-system

ROTOGRIP® LT Light Truck



Automatische
Sicherheit auf
Knopfdruck

Automatic safety
at the flip of a
switch

ROTOGRIP® Fahrzeugintegration Vehicle-mounted

- Universal- und Plattenadapter im Baukasten-System
- Kolbenstange mit Verlängerung, verbunden mit dem Schwenkarm
- Einfach wirkender Pneumatik-Zylinder (Rollmembrane)
- Kettenräder unterschiedlicher Bauart sorgen für Traktion
- Modular system of universal adapters
- The extension of the piston rod is connected to the swivel arm
- Single-action pneumatic cylinder
- Traction is provided by chain wheels of various types



ROTOGRIP® Fahrzeugintegration Vehicle-mounted

- Schwenkeinheit in kompakter, gewichtssparender Bauform mit einem weit über 180° reichenden Schwenkbereich
- Elektrischer Linearantrieb
- Die elastische Spreizscheibe des Kettenrades begünstigt ein Ausschleudern und eine gleichmäßigere Verteilung der Kettenstränge
- Adapter mit universellen Befestigungsteilen
- Kettenrad in Flachbauweise mit 8 Einzelsträngen
- ROTOGRIP Kettenräder lassen sich einfach montieren
- Einzelteile sind nach langer Laufleistung leicht auszutauschen
- Die spezielle Profilierung am Reibring verringert die Vereisung
- The swing-arm assembly unit has a compact, weight-saving design, and can swivel through an angle well over 180°
- Electric linear drive
- The chain wheel's flexible spreader ring gives low speed performance, and a more even distribution of the chain strands
- Adapter with universal mounting hardware
- Low-profile chain wheel with 8 single strands
- ROTOGRIP chain wheels are easy to mount
- The individual parts have a exceptionally long service life, and are easy to replace
- The special profile on the friction ring reduces icing up



Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.

		ROTOGRIP® Classic Version	ROTOGRIP® Light Truck
Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal		
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks		
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road		
Eignung Busse	Suitable for buses		
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance		
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles		

FORSTKETTEN FORESTRY CHAINS



Spezielle Ketten für Forsteinsätze.
**Entdecken Sie das umfangreiche Forstketten-
und Plattenbandprogramm.**

Special chains for forestry work.
Discover the forestry chain and
steel belt system program.



RUD Ketten erfüllen alle Anforderungen

Schneeketten-Mitnahmepflicht für LKW und Busse in Europa

RUD chains meet all requirements

Trucks and buses must carry snow chains in Europe

Wichtige Informationen Important information

Auszug aus der 29. KFG-Novelle (gültig für Österreich seit 1. April 2008):

„Der Lenker eines Kraftfahrzeuges der Klassen M2, M3 und N3 und von solchen Fahrzeugen abgeleiteten Kraftfahrzeugen hat während des Zeitraumes von jeweils 1. November bis 15. April geeignete Schneeketten für mindestens zwei Antriebsräder mitzuführen.

Dies gilt nicht für Fahrzeuge, bei denen bauartbedingt eine Montage von Schneeketten nicht möglich ist und für Fahrzeuge der Klassen M2 und M3, die im Kraftfahrlineienverkehr eingesetzt werden.

Bei Schneekettenpflicht dürfen in Österreich nur Schneeketten verwendet werden, die den Normen V5117 oder V5119 entsprechen.“

Extract from 29th amendment to the Austrian Road Traffic Act of 1 April 2008):

“The driver of a motor vehicle of class M2, M3 or N3 or a motor vehicle derived therefrom must carry suitable snow chains for at least two drive wheels between 1 November and 15 April.


This does not apply to vehicles which cannot be fitted with snow chains because of their design or to class M2 and M3 vehicles used on scheduled bus services.

When there is a legal obligation to fit snow chains in Austria, they must comply with standard V5117 or V5119.”

 Gesetzl. Mitnahmepflicht
Legal obligation to carry chains

 Mitnahmepflicht bei winterlichen
Verhältnissen
Obligation to carry chains in
winter conditions

 Keine Mitnahmepflicht
No obligation



Wichtige Informationen Important information

Mit Schneeketten auf der sicheren Seite.
Winterreifen plus Schneeketten erfüllen alle Forderungen.

- Schneeketten von RUD erfüllen uneingeschränkt alle Vorschriften
- Alle RUD Schneeketten erfüllen die Ö-Norm für Österreich V5117 oder V5119
- RUD Schneeketten erfüllen die SAE Class „S“ (USA-Norm)

Be on the safe side – use snow chains.
Winter tyres plus snow chains comply with all requirements.

- RUD snow chains comply fully with all regulations
- All RUD snow chains meet the Austrian standard V5117 or V5119
- RUD chains fulfil SAE Class “S” (USA standard)



Wesentliche Bestandteile der RUD Ketten sind Gegenstand deutscher und europäischer Patente. RUD erhielt als erste Kettenfabrik das TÜV-CERT-Zertifikat nach DIN EN ISO 9001 für das haus eigene Management-System.

Major components of RUD chains are objects of German and European patents. RUD was the first chain factory to gain the German TÜV-CERT certificate under DIN EN ISO 9001 for its company management system.

Gesetzliche Vorschriften

Mit dem Gebotsschild Nr. 268 wird bei entsprechenden Straßenverhältnissen die Verwendung von Schneeketten zur Pflicht. Das gilt auch für Allradfahrzeuge.

Bei Nichtbeachten drohen empfindliche Geldbußen.

Legal Requirements

Traffic sign 268 makes the use of snow chains mandatory when road conditions demand it. This also applies to four-wheel drive vehicles.

There are heavy fines for non-compliance.

Bei Schneekettenpflicht dürfen nur Schneeketten verwendet werden, die den Normen V5117 bzw. V5119 entsprechen.

When there is a legal obligation to fit snow chains, they must comply with standard V5117 or V5119.

Kettenpflicht – ab hier geht es für LKW ab 7,5 Tonnen nur mit Ketten weiter.

Chains are obligatory – For trucks over of 7,5 tonnes or more must be fitted with chains.



RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen / Germany



Mehr Infos auf www.rud.com
More info on www.rud.com



RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen / Germany



**Distributor für Österreich,
Slowenien und Kroatien:**

RUD Schneeketten GmbH
Kärntner Straße 8
9500 Villach / Austria
Tel. +43 4242 35099 212
Fax +43 4242 35099 220
www.rudaustria.com
austria.office@rud.com

Mehr Infos auf www.rud.com
More info on www.rud.com